

Тепловая пушка PID-135K



Тепловая пушка PID-135K на жидком топливе НЕПРЯМОГО нагрева (с отводом выхлопных газов за пределы помещения) - незаменима при обогреве помещений с постоянно находящимися в нем людьми (склады, производственные помещения, выставочные залы, ремонтные ангары, СТО и т.п.). Горячий воздух поступает в помещение не смешиваясь с продуктами горения топлива, которые выводятся наружу. Запах отсутствует полностью, однако, необходима

приточная вентиляция для пополнения уровня кислорода в помещении, который расходуется на горение топливной смеси.

Технические характеристики:

Производительность, кКал/ч.	34 400
Мощность, кВт	40
Топливо	керосин, дизельное топливо
-	по сезону (ГОСТ 305-82)
Бак	встроенный
Емкость бака, л.	49
Время работы, час	~10...12
Площадь обогрева, кв.м.	~300
Производительность вентилятора, куб.м/ч	1490
Термостат	встроенный 4...45 С
Система поджига	электронная (высоковольтный керамический разрядник)
Расход топлива, л/ч	4,2
Температура воздуха на выходе, град.С	мин. +50 градусов к температуре входного воздуха
Напряжение, В (50Гц)	220
Производитель	Ю.Корея
Вес, кг.	42 / 47
Размеры, мм	1080*460*721
Дополнительные опции	оснащен датчиком перегрева

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес: krn@nt-rt.ru

сайт: kerona.nt-rt.ru